



Produktblad

AI672 / AI673

Akustisk / Optisk indikering

AI672/AI673

AI672 och AI673 är två enheter avsedda för olika typer av indikering. Enheterna monteras på vägg alternativt på skenor eller apparatdosor med hjälp av den universella monteringsplattan.

Enkel installation

Kabelinföring sker enkelt genom bakstycket eller via förberedda hålmarkeringar på sidan av kapslingen. Ingångarna i kopplingsplinten är försedda med dioder, vilket medger inkoppling av upp till fyra branddetektorer om så önskas.

Flera funktioner

Enheten är försedd med två omkopplare för val av lämplig lysdiodsfunktion. Blinkande eller fast sken. Det är också möjligt att skapa en larmsekvens med ett antal enheter länkade till samma detektor.

AI672

AI672 är en optisk indikeringsenhet med två lätt synliga blinkande lysdioder. Enheten är främst avsedd för indikeringar i larmsystem.



Standardprestanda

- Låg strömförbrukning
- Låg profil
- Polaritetsskyddad
- Valbar funktion
- Fler utföranden

AI672 / AI673

Akustisk / Optisk indikering

Tekniska data

Material	Polykarbonat
Mått (L X B X D)	80 x 80 x 30 mm
Vikt	~ 55 g
Färg	Vit, RAL nr. 9010
Yta	Strukturerad
Anslutningar	5
Matningsspänning	12-28 Vdc
Strömförbrukning	4 mA normalt
Blinkfrekvens	~ 1,3 Hz
Ljusstyrka	200 mcd
Färg lysdioder	Röd
Summer AI673	81 dBA 1 meter
Frekvens AI673	~ 3600 Hz

Order data

Artikelnummer	Beskrivning
---------------	-------------

